

## HIGH GLOSS SEALER

### **DESCRIPTION:**

AQUA MIX HIGH GLOSS SEALER is a specially formulated water-based blend of acrylic polymers that provides both a stain resistant surface seal and a durable high-sheen finish eliminating the need for two products. May also be used as a pre-grouting sealer. Is not affected by ultra-violet light.

### **USES:**

Use on textured natural stone (such as tumbled marble, flamed granite, slate, sandstone, and quartzite), textured porcelain, quarry, saltillo, terra cotta, cement pavers, masonry surfaces and other porous stone, tile and grout where a high shine is desired. Effective for interior applications only.

### **COVERAGE:**

Approximately 300 to 1,000 sq. ft. (30 m<sup>2</sup> to 95 m<sup>2</sup>) per coat per gallon (3.785 L), depending on type, porosity and texture of surface, temperature, humidity, and method of application.

### **EXPECTED WEAR:**

- Will vary depending on hardness and texture of surface, type of area, surface wear, frequency, and type of maintenance products used.
- The expected wear is up to 3 years.
- Weather conditions, harsh cleaning methods, and high alkaline, acidic, or solvent-based cleaners will affect wear.

### **TEST A SMALL AREA:**

According to application instructions with a 24-hour cure time to determine desired results. Test for stain repellency using likely contaminants.

### **APPLICATION:**

- 1.) **Read entire label before using.**
- 2.) For new installations sealer can be applied as soon as 48 hours after grouting.
- 3.) Surface must be clean, dry, and free of existing sealers and coatings.
- 4.) Apply using a sponge or paint pad applicator. Avoid puddling.
- 5.) If 2 or more coats are applied, allow a minimum of 30 minutes drying time between coats (most surfaces will require more than one coat).
- 6.) 2 hours after final coat conduct a test to determine if surface is completely sealed by applying water droplets to the surface. If water is absorbed, apply an additional coat. Wait 2 hours and repeat the test.
- 7.) Ready for surface traffic 6 hours after final coat. Keep area dry for at least 6 hours. Achieves a full cure in 24 hours.
- 8.) Clean applicator tools with water after each use.

### **PRE-GROUTING APPLICATION:**

Apply over clean stone or tile a minimum of 2 hours prior to grouting - follow application procedures above.

### **MAINTENANCE:**

Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner is recommended for routine cleaning. Reapply High Gloss Sealer to a clean, dry surface as needed.

### **TECHNICAL ASSISTANCE:**

Call 877-278-2311, Monday through Friday, 6:00 a.m. to 4:30 p.m. or Saturday, 7:00 a.m. to 12:00 p.m. Pacific Time.

### **LIMITATIONS:**

- Do not allow product to come in contact with any non-recommended surface.
- Not recommended for use on smooth or polished surfaces.
- Not recommended for use around pools, showers, or areas subject to standing water.
- Keep surface clean and dry to reduce possibility of slip-fall accidents.

### **HANDLING AND STORAGE:**

- Close container after each use.
- Store in original container only.
- Store and use in temperatures between 50 °F and 80 °F (10 °C and 27 °C).
- **Protect unused, stored product from freezing.**

### **DANGER:**

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Contains silicate.
- Do not take internally.
- Rubber gloves and eye protection should be worn during application.
- **IF INGESTED:** Do not induce vomiting. Drink 1 to 2 glasses of water. Seek immediate medical attention.
- **EYE CONTACT:** Flush thoroughly with water. Seek immediate medical attention.
- **SKIN CONTACT:** Flush with water.

### **WARRANTY:**

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, **when used as directed**, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. **ALWAYS TEST FIRST.**

# SELLADOR MUY BRILLANTE

## **DESCRIPCIÓN:**

AQUA MIX HIGH GLOSS SEALER es una mezcla con fórmula especial de polímeros acrílicos, al agua, para sellar superficies con resistencia a las manchas y a la vez dar un acabado durable de poco brillo, eliminando así la necesidad de utilizar dos productos. También puede usarse como sellador antes de aplicar la lechada. No le afecta la luz ultravioleta.

## **USOS:**

Empléelo sobre piedras naturales texturadas, como el mármol pulido rústico (apomazado), el granito flameado, la pizarra, arenisca y cuarcita, así como sobre porcelana texturada, gres, saltillo, terracota, pavimentos de cemento, superficies de mampostería y otras baldosas, piedras porosas y lechadas donde se desee obtener un acabado muy brillante. Sólo es eficaz para aplicaciones en interiores.

## **COBERTURA:**

Cubre aproximadamente 300 a 1000 pies cuadrados (30 m<sup>2</sup> a 95 m<sup>2</sup>) por mano por galón (3.785 litros), según el tipo, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

## **DESGASTE:**

- Varía según la dureza y textura de la superficie, el tipo de área, el desgaste de la superficie, la frecuencia de empleo y el tipo de productos de mantenimiento.
- La vida útil estimada es de hasta 3 años.
- Las condiciones climáticas, los métodos de limpieza fuertes y los limpiadores altamente alcalinos, ácidos o al solvente aceleran el desgaste.

## **PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:**

Según las instrucciones de aplicación con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Pruebe la capacidad de repeler las manchas usando contaminantes similares.

## **APLICACIÓN:**

- 1.) **Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.**
- 2.) En instalaciones nuevas, el sellador puede aplicarse tan pronto como a las 48 horas después de la lechada.
- 3.) La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sellador y revestimientos.
- 4.) Aplíquelo con una esponja o paño esponja para pintura. Evite encharcar.
- 5.) Si aplica dos o más manos, deje secar al menos 30 minutos entre una mano y otra (la mayoría de superficies pueden requerir más de una mano).
- 6.) Después de dos horas de aplicar la última mano, probar que la superficie está completamente sellada exponiéndola a unas gotas de agua. Si el agua se absorbe, aplique otra mano. Espere dos horas y repita la prueba.
- 7.) Puede pisarse seis horas después de aplicar la última mano. Mantener seca el área durante por lo menos seis horas. El curado completo tarda veinticuatro horas.
- 8.) Después de cada aplicación, lave con agua las herramientas empleadas.

## **APLICACIÓN PREVIA A LA LECHADA:**

Aplíquelo sobre baldosas limpias, no menos de dos horas antes de la lechada, siguiendo los procedimientos para la aplicación arriba indicados.

## **MANTENIMIENTO:**

Se recomienda Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner para la limpieza habitual. Reaplique el sellador High Gloss Sealer según resulte necesario, a una superficie limpia y seca.

## **SERVICIO TÉCNICO:**

Llamar al 877-278-2311, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. o los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., horario del Pacífico.

## **LIMITACIONES:**

- No permitir que el producto entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No se recomienda emplearlo sobre superficies lisas o pulidas.
- No lo utilice cerca de piscinas, duchas o áreas que estén en contacto con agua.
- Mantenga las superficies limpias y secas para disminuir la posibilidad de accidentes por deslizamiento.

## **TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:**

- Cerrar siempre el recipiente.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Almacenar y usar a temperaturas entre 50° F y 80° F (10° C y 27° C).
- **Proteger del congelamiento los productos almacenados y sin uso.**

## **PRECAUCIÓN:**

- **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Contiene siliconados.
- Sólo para uso externo.
- Durante la aplicación deben usarse guantes de goma y protección ocular.
- **SI SE INGIERE:** No inducir el vómito. Beber uno a dos vasos de agua. Obtener atención médica inmediata.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua. Obtener atención médica inmediata.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua.

## **GARANTÍA:**

**GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.** Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Aqua Mix para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. **NO EXISTEN GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIABILIDAD, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. AQUA MIX NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**