

SEAL & FINISH LOW SHEEN

DESCRIPTION:

AQUA MIX SEAL & FINISH LOW SHEEN is a specially formulated water-based blend of acrylic polymers that provides both a stain resistant surface seal and a durable low-sheen finish eliminating conventional two-step methods. May also be used as a pre-grouting sealer. Allows moisture vapor transmission and is not affected by ultra-violet light.

USES:

Recommended for use on:

- Unsealed, porous surfaces such as slate, quarry, saltillo, sandstone, terra cotta, cement pavers, and masonry.
- Effective for interior applications only.

COVERAGE:

Approximately 300 to 1,000 sq. ft. (30 m² to 95 m²) per coat per gallon (3.785 L), depending on type, porosity and texture of surface, temperature, humidity, and method of application.

EXPECTED WEAR:

- Will vary depending on hardness and texture of surface, type of area, surface wear, frequency, and type of maintenance products used.
- The expected wear is **up to 3 years**.
- Weather conditions, harsh cleaning methods, and high-alkaline, acidic, or solvent-based cleaners will affect wear.

TEST A SMALL AREA:

According to application instructions with a 24-hour cure time to determine desired results. Test for stain repellency using likely contaminants.

APPLICATION:

- 1.) **Read entire label before using.**
- 2.) For new installations sealer can be applied as soon as 48 hours after grouting.
- 3.) Surface must be clean, dry, and free of existing sealers and coatings.
- 4.) Apply using a sponge or paint pad applicator. Avoid puddling.
- 5.) If 2 or more coats are applied, allow a minimum of 30 minutes drying time between coats.
- 6.) 2 hours after final coat conduct a test to determine if surface is completely sealed by applying water droplets to the surface. If water is absorbed, apply an additional coat. Wait 2 hours and repeat the test.
- 7.) Ready for surface traffic 6 hours after final coat. Keep area dry for at least 6 hours. Achieves a full cure in 24 hours.
- 8.) For a high sheen finish on interior surfaces only, apply Aqua Mix Floor Shine & Hardener over Seal & Finish Low Sheen. Allow a minimum of 2 hours drying time before applying Aqua Mix finishes.
- 9.) Clean applicator tools with water after each use.
- 10.) May be reapplied as needed to surface that is clean and dry.

PRE-GROUTING APPLICATION:

Apply over clean stone or tile a minimum of 2 hours prior to grouting – follow application procedures above.

MAINTENANCE:

- Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner or
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner is recommended for routine cleaning.

TECHNICAL ASSISTANCE:

Call 877-278-2311, Monday through Friday, 6:00 a.m. to 4:30 p.m. or Saturday, 7:00 a.m. to 12:00 p.m. Pacific Time.

LIMITATIONS:

- Do not allow product to come in contact with any non-recommended surface.
- Not recommended for use on glazed ceramic tile.
- Not recommended for use around pools, showers, or areas subject to standing water.
- Keep surface clean and dry to reduce possibility of slip-fall accidents.

HANDLING AND STORAGE:

- Close container after each use.
- Store in original container only.
- Store and use between temperatures of 50 °F and 80 °F (10 °C and 27 °C).
- Protect unused, stored product from freezing.

CAUTION:

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Contains silicate.
- Do not take internally.
- Rubber gloves and eye protection should be worn during application.
- **IF INGESTED:** Do not induce vomiting. Drink 1 to 2 glasses of water. Seek immediate medical attention.
- **EYE CONTACT:** Flush thoroughly with water. Seek immediate medical attention.
- **SKIN CONTACT:** Flush with water.

WARRANTY:

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, **when used as directed**, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. **THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. ALWAYS TEST FIRST.**

SELLADOR Y ACABADO DE POCO BRILLO

DESCRIPCIÓN:

AQUA MIX SEAL & FINISH LOW SHEEN es una mezcla con fórmula especial de polímeros acrílicos, al agua, para sellar superficies con resistencia a las manchas y a la vez dar un acabado durable de poco brillo, eliminando así los métodos convencionales de dos pasos. Permite el paso de la humedad y no le afecta la luz ultravioleta.

USOS:

Empléelo sobre superficies porosas sin sellar como pizarra, gres, saltillo, arenisca, terracota, pavimentos de cemento y mampostería. Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

COBERTURA:

Cubre aproximadamente 300 a 1000 pies cuadrados (30 m² a 95 m²) por mano por galón (3.785 litros), según el tipo de piedra, baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

DESGASTE:

- Varía según la dureza y textura de la superficie, el tipo de área, el desgaste de la superficie, la frecuencia de empleo y el tipo de productos de mantenimiento.
- La vida útil estimada es de **hasta 3 años**.
- Las condiciones climáticas, los métodos de limpieza fuertes y los limpiadores altamente alcalinos, ácidos o al solvente aceleran el desgaste.

PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:

Según las instrucciones de aplicación con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Pruebe la capacidad de repeler las manchas usando contaminantes similares.

APLICACIÓN:

- 1.) **Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.**
- 2.) En instalaciones nuevas, el sellador puede aplicarse 48 horas después de la lechada.
- 3.) La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sellador o revestimientos.
- 4.) Aplíquelo con una esponja o paño esponja para pintura. Evite encharcar.
- 5.) Si se aplican dos manos deje pasar un tiempo de secado mínimo de 30 minutos entre mano.
- 6.) Después de dos horas de la capa final probar que la superficie está completamente sellada exponiéndola a unas gotas de agua. Si el agua se absorbe, aplique otra mano. Espere dos horas y repita la prueba.
- 7.) Puede pisarse seis horas después de la capa final. Mantener seca el área durante seis horas. El curado completo tarda veinticuatro horas.
- 8.) Para obtener un acabado brillante en superficies de interior, aplique Aqua Mix Floor Shine & Hardener sobre el sellador Seal & Finish Low Sheen. Deje secar al menos dos horas antes de aplicar los acabados Aqua Mix.
- 9.) Después de cada uso lavar con agua las herramientas de aplicación.
- 10.) Puede reaplicarse sobre superficies limpias y secas según sea necesario.

APLICACIÓN PREVIA A LA LECHADA:

Aplique sobre piedra o azulejo un mínimo de 2 horas antes de la lechada, siga los procedimientos de aplicados arriba.

MANTENIMIENTO:

- Se recomienda Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner o
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner para la limpieza habitual.

SERVICIO TÉCNICO:

Llamar al 877-278-2311, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. o los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., horario del Pacífico.

LIMITACIONES:

- No permitir que el sellador entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No se recomienda emplearlo sobre baldosas cerámicas.
- No se recomienda para usar alrededor de piscinas, regaderas, o áreas sujetas a agua estancadas.
- Mantenga la superficie limpia y seca para reducir la posibilidad de accidentes de resbalón y caída.

TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:

- Cerrar siempre el recipiente.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Almacenar y usar a temperaturas entre 50 °F y 80 °F (10 °C y 27 °C).
- Proteger del congelamiento los productos almacenados y sin uso.

PRECAUCIÓN:

- **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Contiene siliconados.
- Solo para uso externo.
- Durante la aplicación deben usarse guantes de goma y protección ocular.
- **SI SE INGIERE:** o inducir al vómito. Beber uno a dos vasos de agua. Obtener atención médica inmediata.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua. Obtener atención médica inmediata.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN. Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Aqua Mix para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. **NO EXISTEN GARANTIAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIABILIDAD, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. AQUA MIX NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**